Programowanie

Kompletny przewodnik po Markdown dla bloga FactoryCode

Admin Główny 20.10.2026 104 wyświetleń 3 komentarzy

Dostępne w językach: PL EN

← Wróć do bloga Pobierz PDF

Nagłówki

Używaj `#` do tworzenia nagłówków. Im więcej `#`, tym mniejszy nagłówek:

```
# H1 — tytuł (nie używaj w treści, jest już w hero)
## H2 — główna sekcja
### H3 — podsekcja
#### H4 — drobny podtytuł
```

Tekst

Podstawowe formatowanie tekstu:

pogrubiony — `**tekst**` *kursywa* — `*tekst*` ~~przekreślony~~ — `~~tekst~~` `kod inline` — `` `tekst` ``

Listy

Lista nieuporządkowana:

- Element A
- Element B
  - Zagnieżdżony element
  - Jeszcze jeden
- Element C

Lista numerowana:

1. Zainstaluj zależności
2. Skonfiguruj `.env`
3. Uruchom migracje
4. Profit

Bloki kodu

Zawsze podawaj język po trzech backtickach — Highlight.js automatycznie zastosuje kolorowanie:

```
<?php

namespace App\Controller;

use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Abst
```

```
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Attribute\Route;

#[Route('/blog', name: 'app_blog_')]
class BlogController extends AbstractController
{
    #[Route('/{slug}', name: 'show')]
    public function show(string $slug): Response
    {
        return $this->render('blog/show.html.twig',
            'slug' => $slug,
        ]);
    }
}
```

```
SELECT a.title, u.name AS author, COUNT(c.id) AS c
FROM blog_articles a
JOIN users u ON u.id = a.author_id
LEFT JOIN blog_comments c ON c.article_id = a.id
WHERE a.status = 'published'
GROUP BY a.id, u.name
ORDER BY a.published_at DESC;
```

```
php bin/console cache:clear
php bin/console doctrine:migrations:migrate --no-i
```

```
# compose.yaml
services:
  app:
    build: .
    volumes:
      - .:/var/www/html
  database:
    image: postgres:16-alpine
```

```
{
  "status": "ok",
  "data": {
    "id": 1,
    "title": "Przykładowy artykuł"
  }
}
```

Tabele

Składnia	Opis	Przykład
`**tekst**`	Pogrubienie	**bold**
`*tekst*`	Kursywa	*italic*
`` `tekst` ``	Kod inline	`kod`
`# tekst`	Nagłówek H1	—
`> tekst`	Cytat	—

Cytaty

> *To jest prosty cytat. Używaj go do wyróżnienia ważnych myśli, ostrzeżeń lub cudzych słów.*

> ***Uwaga:*** *Cytaty mogą zawierać* ***pogrubienie****,* `kod inline` *i inne elementy. Można też pisać w wielu linijkach — każda zaczyna się od* `>`*.*

Linki i obrazki

Link: `[Symfony](https://symfony.com)` → Symfony

Obrazek z zewnętrznego URL: `![Opis obrazka](https://picsum.photos/800/400)`



Separator

Pozioma linia oddzielająca sekcje: `---`

Tyle wystarczy, żeby pisać profesjonalne artykuły techniczne. Pisz w zakładce **Pisz**, podgląd zobaczysz klikając **Podgląd**.

Tagi: #PHP #Symfony

Udostępnij: Facebook X LinkedIn Kopiuj link

Komentarze (3)

J

Jan Kowalski 21.10.2026, 14:27

Świetny przewodnik! Nareszcie wiem jak używać bloków kodu z podświetlaniem.

A

Anna Nowak 21.10.2026, 14:27

Brakowało mi takiego artykułu. Szczególnie sekcja z tabelami jest pomocna.

A

Admin Główny 21.10.2026, 14:27

Cieszę się! Tabele w Markdown przydają się szczególnie do porównań i ściągawek.

Zaloguj się, aby dodać komentarz.

KONTAKT

kontakt@factorycode.pl

GitHub

© 2026 FactoryCode. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zbudowane z Symfony 8 & Claude AI